

## ISTRUZIONI D'USO

- 1. MISCELARE IN PESO E NON IN PARTI:** le resine epossidiche e poliuretatiche per una corretta catalisi necessitano di una ACCURATA MISURAZIONE IN PESO. La misurazione in peso si esegue SOLO attraverso l'utilizzo di una bilancia. Maggiore è la precisione della bilancia e minore sarà l'errore di misurazione (se si pone la giusta attenzione una comune bilancia elettronica per alimenti che misuri il grammo è sufficiente).
- 2. RISPETTARE I RAPPORTI DI CATALISI:** il rapporto di catalisi indica la PROPORZIONE ESATTA tra componente A e componente B. Esso è specificato sull'etichetta del prodotto in questione come ad esempio: *Rapp. cat. : 2:1*. Se si vuole catalizzare completamente il prodotto acquistato sarà sufficiente semplicemente versare l'intero contenuto del componente B nel barattolo del componente A, in caso sia necessario eseguire dei "tagli" minori si deve SEMPRE seguire il rapporto di catalisi indicato in etichetta. **Esempio:** In etichetta compare la scritta: Rapp. cat 2:1, in questo caso il componente A DEVE SEMPRE ESSERE IL DOPPIO RISPETTO AL COMPONENTE B. Quindi 500g di A vanno miscelati con 250g di B, 100g di A vanno miscelati con 50g di B.  
Non tutte le resine sono in rapporto 2:1, esistono resine in rapporto 1.5:1 e in rapporto 1:1. IN OGNI CASO IL RAPPORTO DI E' CATALISI SPECIFICATO SULL'ETICHETTA DEL PRODOTTO E DEVE ESSERE RISPETTATO CON PRECISIONE.
- 3. EVITARE IL PIU' POSSIBILE LA MISCELAZIONE MANUALE:** la miscelazione manuale è da evitare perchè non consente di "sollevare" il fondo del recipiente. In caso non si disponga di un miscelatore idoneo cercare di eseguire una miscelazione il più accurata possibile e lasciare una piccola quantità di resina nel barattolo, sul fondo infatti può trovarsi una dose di resina non ben mescolata che non catalizzerà pregiudicando la buona riuscita del lavoro.
- 4. LEGGERE CON ATTENZIONE LE SCHEDE DI SICUREZZA DEL PRODOTTO:** le schede di sicurezza del prodotto si trovano all'interno del pacco, esse contengono tutte le misure di sicurezza da adottare nella manipolazione delle resine nonché il NUMERO DEL CENTRO ANTIVELENI di riferimento da contattare in caso di ingestione accidentale o qualunque reazione avversa.
- 5. IN CASO DI NECESSITA' CONTATTARCI PREVENTIVAMENTE:** prima di applicare un prodotto per la prima volta, qualora si abbiano ulteriori dubbi sulle modalità di utilizzo, chiamare il numero del nostro ufficio (0425/607236) per parlare con un tecnico che vi saprà indirizzare al corretto utilizzo della resina.

**NUOVO SITO: [www.resine-cores.it](http://www.resine-cores.it)**